



Technisches Datenblatt (Technical datasheet)

SBA Art.-Nr.

216-0519

SBA item no.

Produktbezeichnung

Kommutierungsdrossel DD-UL

Type of product

132 kW

4EU2552-6UA00-0AA0

Bemessungsspannung V	3 x 500-600	rated voltage V
Frequenz Hz	50	rated frequency Hz
Spannungsabfall	3 x 5,20/5,77	voltage drop
Nennstrom A	3 x 180/200 (I _{ln} /I _{thmax1})	rated current A
Induktivität mH	3 x 0,0919	inductance mH
Schaltgruppe	III0	vector group PRI-sec
Schutzart // Schutzklasse	IP 00 // I	protection index/class
Norm	VDE 0570 / EN 61558-2-20	specifications (standards)
Isolationskl. // Betriebsart	T40/F-UL-Z // DB	protection index/class
Anschlüsse	Kupferanschluss	connections
Kurzschlußspannung %	2	short-circuit voltage %
Montage	1 stehend	installation
Oberflächenbehandlung	16 kpl. vakuumimprägniert	surface treatment
Maße: B x T x H (mm) ca.	228 x 135 x 210	dimensions: WxDxH (mm) approx
Gewicht:(Kg) ca.	20,00	weight: (kg) approx
Stat. Warennummer	85045095	customs tariff number