

OPTICAL SIGNALLING DEVICES

OPTISCHE SIGNALGERÄTE

Signal-Combination Duo LED

Robust Signal-Combination LED technology for dry and damp rooms.

- Volume: 90 dB(A)
- Protection degree: IP 66
- Colours: red, amber, green, blue
- Housing: Aluminium
- Cap: Polycarbonate
- Different voltages
- Temperature range: -20°C to +60°C
- Dimensions in mm: W 152 / H 220 / D 152

Art. No.	221 607 03 10	230 VAC	amber
Art. No.	221 613 03 10	24 VDC	amber



Signal-Kombination Duo LED

Robuste Signalgeber-Kombination mit LED-Technik für trockene und feuchte Räume.

- Lautstärke: 90 dB(A)
- Schutzart: IP 66
- Signalfarben: rot, grün, gelb, blau
- Gehäuse: Aluminium
- Haube: Polycarbonat
- verschiedene Anschlussspannungen
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Maße in mm: B 152 / H 220 / T 152

Art.-Nr.	221 607 03 10	230 VAC	gelb
Art.-Nr.	221 613 03 10	24 VDC	gelb

Strobe Light BLS

Optical signalling device for indoor and outdoor use.

- Protection degree: IP 54
- Housing: impact resistant thermoplastic (ABS)
- Colours: clear, red, amber, green, blue
- Different voltages
- Flash energy: 5 joule or 15 joule
- Temperature range: -30°C to +50°C
- Dimensions in mm: W 100 / H 204 / D 90

BLS 30 Art. No.	224 152 03	230 VAC	amber	5 joule
BLS 40 Art. No.	224 154 03	24 VDC	amber	5 joule



Blitzleuchte BLS

Optischer Signalgeber für Innen- und Außenmontage.

- Schutzart: IP 54
- Schutzklasse II
- Gehäuse aus Thermoplast
- Signalfarben: klar, rot, gelb, grün, blau
- Blitzenergie 5 joule, 15 joule
- verschiedene Anschlussspannungen
- Temperaturbereich: -30°C bis +50°C
- Maße in mm: B 100 / H 204 / T 90


BLS 30 Art.-Nr.	224 152 03	230 VAC	gelb	5 joule
BLS 40 Art.-Nr.	224 154 03	24 VDC	gelb	5 joule

Strobe Light BLK

Robust optical signalling device for indoor and outdoor use.

- Protection degree: IP 65
- Aluminium housing
- Colours: clear, red, amber, green, blue
- Flash energy: 5 or 15 joule
- Different voltages
- Temperature range: BLK 32 / 42: -50°C to +50°C
- Dimensions in mm: W 140 / H 107 / D 104

BLK 30 Art. No.	224 112 03	230 VAC	amber	5 joule
BLK 40 Art. No.	224 114 03	24 VDC	amber	5 joule



Blitzleuchte BLK

Robuster optischer Signalgeber für Innen- und Außenmontage.

- Schutzart: IP 65
- Gehäuse aus Aluminium
- Signalfarben: klar, rot, gelb, grün, blau
- Blitzenergie: 5 joule, 15 joule
- verschiedene Anschlussspannungen
- Temperaturbereich: BLK 32 / 42: -50°C bis +50°C
- Maße in mm: B 140 / H 107 / T 104

BLK 30 Art.-Nr.	224 112 03	230 VAC	gelb	5 joule
BLK 40 Art.-Nr.	224 114 03	24 VDC	gelb	5 joule

Strobe Light BLG 10

Robust optical signalling device, rubber housing, resistant against vibrations.

- Protection degree: IP 67
- Lens available in five different colours
- Continuous operating mode, 10 joule
- Rubber hous./Polycarbonate
- Multivoltage 10-100 VDC, 20-75 VAC
- Temperature range: -20°C to +50°C
- Dimensions in mm: W 270 / H 152 / D 270

BLG 10 Art. No.	224 607 02	230 VAC	red
BLG 10 Art. No.	224 613 02	10-100 VDC	red



Blitzleuchte BLG 10

Robuster optischer Signalgeber aus Vollgummi für vibrationsfeste Montage.

- Schutzart: IP 67
- in 5 versch. Farben lieferbar
- Dauerbetrieb, 10 Joule
- Gehäuse: Vollgummi / Polycarbonat
- Multispannung 10-100 VDC, 20-75 VAC
- Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
- Maße in mm: B 270 / H 152 / T 270


BLG 10 Art.-Nr.	224 607 02	230 VAC	rot
BLG 10 Art.-Nr.	224 613 02	10-100 VDC	rot

Strobe Light V4

Optical signalling device for indoor and outdoor use.

- Protection degree: IP 65
- Colours: red, amber, green, blue, clear
- Flash energy: 5 Joule
- Housing: ABS / Polycarbonate
- Different voltages
- Temperature range: -25°C to +40°C
- Dimensions in mm: W 88 / H 88 / D 81

Art. No.	224 507 02	230 VAC	red
Art. No.	224 513 02	24 VDC	red



Blitzleuchte V4

Optischer Signalgeber für Innen- und Außenmontage.

- Schutzart: IP 65
- Farben: rot, gelb, grün, blau, klar
- Blitzenergie: 5 Joule
- Gehäuse: ABS/Polycarbonat
- verschiedene Anschlussspannungen
- Temperaturbereich: -25°C to +40°C
- Maße in mm: W 88 / H 88 / D 81

Art.-Nr.	224 507 02	230 VAC	rot
Art.-Nr.	224 513 02	24 VDC	rot

Double Strobe Light SLB 2

Robust optical signalling device for indoor and outdoor use.

- Protection degree: IP 54
- Continuous operating mode
- Colours: clear, red, amber, green, blue
- Three operating modes
- Flash energy 7,5/15 joule
- Different voltages
- Temperature range: -20°C to +50°C
- Dimensions in mm: W 152 / H 215 / D 152

SLB 2 Art. No.	221 907 03	230 VAC	amber
SLB 2 Art. No.	221 913 03	24 VDC	amber



Doppelblitzleuchte SLB 2

Robuster optischer Signalgeber für Innen- und Außenmontage.

- Schutzart: IP 54
- Schutzklasse I
- Dauerbetrieb
- 3 versch. Betriebsarten
- Farbe: klar, rot, ge., gr., bl.
- Blitzenergie 7,5/15 Joule
- verschiedene Anschlussspannungen
- Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
- Maße in mm: B 152 / H 215 / T 152

SLB 2 Art.-Nr.	221 907 03	230 VAC	gelb
SLB 2 Art.-Nr.	221 913 03	24 VDC	gelb