



フランジは、別途注文部品。
 () 内寸法は、HVP-VC1-F30B3-B-034を示す。

仕様

形式	HVP-VC1-F30※※-B-034	
	※※	A2 A3 または B3
吐出量	L/min	30 (1800min ⁻¹ , 無負荷時)
最高圧力	MPa	4 7
圧力調整範囲	MPa	2~4 4~7
最高回転速度	min ⁻¹	1800
最低回転速度	min ⁻¹	750
回転方向	軸端より見て右回転	
作動油	ISO VG 22, 32, 46, 68	
推奨粘度範囲	mm ² /s	20~150
使用可能粘度範囲	mm ² /s	15~350
油温	℃	0~65
質量	kg	10.2

- 注1) 油温と粘度は、両方の条件を満足する範囲でお使い下さい。
- 注2) ハンテング防止のため、ポンプOUT側へ必ずチェック弁を設けて下さい。
- 注3) 最大ピーク圧力(設定圧力+サージ圧力)は1.4MPa以内にして下さい。1.4MPaを超える場合は回路側にサージカット用リリーフバルブを設けて下さい。

[付属書 I ・ II]

可変容量形ベーンポンプ (シングル形)
 HVP-VC1-F30※※-B-034

外観図

豊興工業株式会社